



TR-D4101IR1 1MP Mini Dome IP camera

Миниатюрна dome вандалозащитена 1MP IP камера с IR подсветка. 1/4" CMOS сензор, чувствителност 0.01 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция 1280*720 @ 20fps, 2.8mm Оптика, механичен ICR, DWDR, 3D-NR, Defog, ROI, microSD слот (EdgeStorage up to 32Gb), вграден микрофон, 12VDC или PoE (802.3af) захранване, -40...+60°C, Ø100mm x 55mm, IP66. IR разстояние до 15 метра.

Матрица 1/4" CMOS 1MP
Резолюция 1MP 720p (1280x720)
Кадрова честота @20 fps
Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър
Динамичен диапазон D-WDR
Корекция на изображението 3D-NR, BLC, Defog
ИЧ-подсветка до 15м
Обектив фиксиран 2.8мм
Аудио вграден микрофон
Локален видеоархив microSD до 32GB
Захранване 12В DC / PoE (802.3 af)
Консумирана мощност до 4Вт
Температурен работен диапазон -40...+ 60°C
Степен на защита IP66, IK10
Размери Ø100 x 55мм

TRASSI

THE RIGHT CHOICE





Пълно описание

Модел

TR-D4101R1

	Камера
Сензор	1/4” Progressive CMOS 1.0MP
Видео резолюция	720P@20FPS
Затвор	1/2s-1/50,000s
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Оптика	2.8 mm
IR разстояние	Max 15 метра
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Digital WDR
Кодеци	H.264 HP/MP/BP
Скорост на данните	Three Streams, Main: 1500kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
POE	Inside, IEEE802.3af
Материали	Outer: Zinc alloy metal, The window and the ball cover: PC, Inter: ABS
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C
Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	3W
Размер	φ100*55mm
Допълнителни	IP66, IK10
Тегло	G.W.450g, N.W. 322g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.