



TR-D7121IR1 Compact indoor 2MP full function IP camera

Компактна вътрешна 2Mp full function IP Камера. 1/2.7" CMOS сензор, чувствителност 0.005 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция FullHD 1920*1080 @ 25fps, 2.8mm или 3.6mm Оптика, механичен ICR, real WDR (96dB), 3D-NR, Defog, ROI, microSD слот (EdgeStorage up to 128Gb), 2-посочно аудио (вградени mic and speaker), IR разстояние до 10 метра, PIR-сензор, 12VDC or PoE (802.3af) захранване, -10...+50°C, 90mm x 60mm x 32mm. Със стойка в комплекта.

Матрица 1/2.7" CMOS 2MP
Резолюция 2MP FullHD (1920x1080)
Кадрова честота Full HD@25fps
Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър
Динамичен диапазон D-WDR
ИЧ-подсветка до 10м
Обектив фиксиран 2.8мм или 3.6мм
Локален видеоархив microSD до 128G
Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)
Консумирана мощност до 3Вт
Размери (mm) 90x60x32
Температурен работен диапазон -10...+ 50°C





Пълно описание

Модел	TR-D7121IR1
Камера	
Тип	Cube
Сензор	1/2.8” CMOS
Видео резолюция	1080P@25FPS
Мин. осветеност (Color)	0. 1Lux/F2.1
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	2.8/3.6mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да
Компресиране	
Кодеци	H.264 MP/VP, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Аудио компресия	G.711A/G.711U/AAC
Triple Streams	Да
Аудио запис	Да
Изображение	
Максимална резолюция	1080P@25FPS
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI, etc
Мрежа	
Протоколи	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
Интерфейс	
Мрежа	RJ-45
PIR	Да
WIFI	Не
POE	Да
Двупосочно аудио	Микрофон и говорител
Локална памет	вграден micro SD слот, поддържа max 128Gb
Други	Hardware Reset
Общи	
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC5V



PRIMA CONCEPT

М +359 888297993

М +359 889894465

„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,

ТЦ „Престиж2“, ет.2

www.primaconcept.bg

primaconcept@abv.bg

office@primaconcept.bg

Температурен работен диапазон	-10°C-50°C
Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	4W
Размер	99mm (H)*60mm (W)*32.5mm (D) (not incl. bracket)
Тегло	G.W. 450g, N.W.300g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.