



PRIMA CONCEPT

M +359 888297993  
M +359 889894465

**„ПРИМА КОНЦЕПТ” ООД**  
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, улица „Георги Минков” 176,  
ТЦ „Престиж2”, ет.2  
[www.primaconcept.bg](http://www.primaconcept.bg)

primaconcept@abv.bg  
office@primaconcept.bg

## TR-D8121IR1 2MP Mini Dome IP camera

Компактна вандалозащитена 2Мр IP Камера с IR подсветка. 1/2.7" CMOS сензор, чувствителност 0.005 Lx (F2.0) / 0 Lx (F2.0; IR on), резолюция FullHD 1920\*1080 @ 25fps, 3.6mm Оптика, механичен ICR, real WDR (96dB), 3D-NR, Defog, ROI, USB port (EdgeStorage up to 128Gb), 12VDC или PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, IR разстояние до 20 метра.

*Матрица 1/2.7" CMOS 2MP*  
*Резолюция 2MP FullHD (1920x1080)*  
*Кадрова честота Full HD@25fps*  
*Режим „Ден/Нощ” механичен ИЧ-филтър*  
*Динамичен диапазон real WDR (96dB)*  
*ИЧ-подсветка до 20м*  
*Обектив фиксиран 3.6мм*  
*Локален видеоархив USB до 128 G*  
*Захранване 12В DC / PoE (802.3 af)*  
*Консумирана мощност до 4Вт*  
*Dimensions (mm) D105.5 x 72*  
*Температурен работен диапазон -40...+ 60°C*





## Пълно описание

Модел	TR-D8121IR1
Камера	
Тип	Mini Dome
Сензор	1/2.7 Progressive CMOS 2.1MP
Видео резолюция	1080P@25FPS
Мин. осветеност (Color)	0.01Lux/F1.8
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	3.6mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да
Компресиране	
Кодеци	H.264 MP/BP, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Аудио компресия	G.711A/G.711U/AAC
Triple Streams	Да
Изображение	
Макс. резолюция	1080P
Кадрова честота	25fps (1080P /960P /720P)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI, и др.
Мрежа	
Протоколи	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
Интерфейс	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Локален запис	USB порт за запис
Общи	
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C
Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	Макс. 3.5W
Размер	Φ105.5mm×72mm
Тегло	G.W. 450g, N.W. 370g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.