



M +359 888297993
M +359 889894465

PRIMA CONCEPT

„ПРИМА КОНЦЕПТ” ООД

гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, улица „Георги Минков” 176,
ТЦ „Престиж2”, ет.2

www.primaconcept.bg

primaconcept@abv.bg
office@primaconcept.bg

TR-D8141IR2 4MP Mini Dome IP camera

Компактна вандалозащитена 4MP IP Камера с IR подсветка. 1/3" CMOS сензор, чувствителност 0.005 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция 4MP (2592x1520) @ 18fps / 3MP (2048*1536) @ 25fps, 3.6mm оптика, механичен ICR, real WDR (120dB), 3D-NR, Defog, ROI, USB port (EdgeStorage up to 128Gb), 12VDC или PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, IP66, IR разстояние до 20 метра.

Матрица 1/3" CMOS 4MP

Резолюция 4MP (2592x1520) / 3MP (2048x1536)

Кадрова честота 4MP@18fps; 3MP@25 fps

Режим „Ден/Нощ” механичен ИЧ-филтър

Динамичен диапазон real WDR (96dB)

ИЧ-подсветка до 20м

Обектив фиксиран 3.6мм

Локален видеоархив USB 2.0 до 128G

Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)

Консумирана мощност до 4Вт

Размери (mm) D105.5 x 72

Температурен работен диапазон -40...+ 60°C

Степен на защита IP66, IK10

TRASSIR

THE RIGHT CHOICE





Пълно описание

Модел

TR-D8141IR2

Камера

Тип	Dome
Сензор	1/3" Progressive CMOS
Видео резолюция	4MP (2592*1520)@18FPS
Мин. осветеност (Color)	0.005Lux (F1.8, Color), 0 Lux (F1.8, IR ON)
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	3.6mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да

Компресиране

Кодеци	H265, H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Скорост на данните Triple Streams	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
	Да

Изображение

Макс. резолюция	4MP (2592*1520)
Кадрова честота	18fps (2592*1520), 25fps (2048*1520)/(1920*1080)/(1280*960)/(1280*720)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI, etc

Мрежа

Протоколи	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF

Интерфейс

Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Локален запис	USB порт за запис, max 128Gb

Общи

Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C
Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	6W
Размер	Ф105.5mm×72mm
Тегло	G.W. 450g, N.W. 370g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.